

Batterie Bedienungsanleitung Tabelle 2.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung


Anschluss	Funktion	Beschreibung
1 +	+ 25,2 V für Peripherie-Gerät	+ 25,2 V für Peripherie-Gerät
1 -	0 V für Peripherie-Gerät	0 V für Peripherie-Gerät / I2C-Bus GND
2 +	Optional: Datenaustausch	I2C-Bus SDA (Serial Data -Schnittstelle)
2 -		I2C-Bus SCL (Serial Clock - Schnittstelle)

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

Batterie_Bedienungsanleitung_Tabelle_2.png (677 × 160 Pixel, Dateigröße: 21 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	06:55, 31. Jul. 201		677 × 160 (21 KB)	Brothermel	(Diskussion Beiträge)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Li-ion battery ~ batterypack ~ user manual](#)