

ServiceCenter Beispiel

```
<!--Dies ist ein Beispiel für service center mit vier verschiedenen Suchfeldern (zwei pro Reihe und Spalte).  
Ändern Sie bitte den Titel, konfigurieren Sie die Suchfelder (Namensraum und/oder Kategorien, sowie den  
Suchoperator (AND, OR) und passen Sie die Ausgabe der Toplist an, z.B. Ausgabe der Top 5 Artikel--> { | |  
| valign="top" | Titel Suchfeld 1 | valign="top" | Titel Suchfeld 2 | | valign="top" | <bs:tagsearch cat="  
Kategorie angeben" ns="Namensraum angeben" operator="Operator angeben" /> <!--Definieren Sie hier  
Kategorie, Namensraum und den Operator für das erste Suchfeld--> | valign="top" | <bs:tagsearch cat="  
Kategorie angeben" ns="Namensraum angeben" operator="Operator angeben" /> <!--Definieren Sie hier  
Kategorie, Namensraum und den Operator für das zweite Suchfeld--> | | valign="top" | <bs:toplist cat="  
Kategorie angeben" ns="Namensraum angeben" count="Anzahl Listenelemente angeben" /> <!--Beachten  
Sie, dass die Konfiguration von Kategorie und Namespace der entsprechenden Konfiguration des  
zugehörigen ersten Suchfeldes entsprechen muss--> | valign="top" | <bs:toplist cat="Kategorie angeben"  
ns="Namensraum angeben" count="Anzahl Listenelemente angeben" /> <!--Beachten Sie, dass die  
Konfiguration von Kategorie und Namespace der entsprechenden Konfiguration des zugehörigen zweiten  
Suchfeldes entsprechen muss--> | | || | | | | | | | valign="top" | Titel Suchfeld 3 | valign="top" | Titel Suchfeld 4 | |  
| valign="top" | <bs:tagsearch cat="Kategorie angeben" ns="Namensraum angeben" operator="Operator  
angeben" /> <!--Definieren Sie hier Kategorie, Namensraum und den Operator für das dritte Suchfeld--> |  
| valign="top" | <bs:tagsearch cat="Kategorie angeben" ns="Namensraum angeben" operator="Operator  
angeben" /> <!--Definieren Sie hier Kategorie, Namensraum und den Operator für das vierte Suchfeld--> | |  
| valign="top" | <bs:toplist cat="Kategorie angeben" ns="Namensraum angeben" count="Anzahl  
Listenelemente angeben" /> <!--Beachten Sie, dass die Konfiguration von Kategorie und Namespace der  
entsprechenden Konfiguration des zugehörigen dritten Suchfeldes entsprechen muss--> | | valign="top" | <bs:  
toplist cat="Kategorie angeben" ns="Namensraum angeben" count="Anzahl Listenelemente angeben" /> <!  
--Beachten Sie, dass die Konfiguration von Kategorie und Namespace der entsprechenden Konfiguration des  
zugehörigen vierten Suchfeldes entsprechen muss--> | }
```